



SCHEDA TECNICA-TERMOCAMINO WOOD

MODELLO		SESAMO 24	SESAMO 28	SESAMO 34
ALTEZZA (A) <i>COMPLESSIVA COMPRESA DI CAPP A E PIEDI</i>	cm	131	131	131
ALTEZZA (C)	cm	76	76	76
ALTEZZA (D) <i>LAMIERA FISSA</i>	cm	28	28	28
ALTEZZA (F=C+D)	cm	98	98	98
LARGHEZZA (E)	cm	84	84	89
ALTEZZA PIEDI (G)	cm	25	25	25
PROFONDITA' (B)	cm	69,5	69,5	70,5
VISTA FUOCO	cmxcm	L59XH30	L59XH30	L61XH30
CAMERA LEGNA	cmxcmxcm	L60xH33xP51	L65xH33xP51	L70xH33xP51
DIAMETRO TUBO SCARICO FUMI (H)	mm	250	250	250

TIPO DI COMBUSTIBILE		LEGNA	LEGNA	LEGNA
POTENZ A FOCOLARE	kW	24	28	34
POTENZ A RESA	kW	20,4	23,8	28,9
PORTATA ACQUA SANITARIA	l/min	15	15	15
RENDIMENTO GLOBALE	%	85,1	85,1	85,1
RENDIMENTO DIRETTO ALL'ACQUA	%	68	68	68
CONSUMO DI COMBUSTIBILE ¹	kg/h	min 5,3/ max 6,9	min 6,2/ max 8,0	min 7,5/ max 9,7
VOLUME RISCALDABILE ²	mc	501	584	710
CONTENUTO ACQUA	lt	55	60	62
PESO	kg	250	260	270

¹ Varia secondo il tipo e il grado di umidità della legna utilizzata

² Il calcolo è stato effettuato in condizione di clima mite e per edifici con classe energetica A+

- 1) Vaso di espansione
- 2) Scarico di troppo pieno
- 3) Rete Idrica - galleggiante
- 4) Sfogo
- 5) Attacco mandata impianto (1")
- 6) Pozzetto sonde di temperatura acqua impianto e acqua sanitaria
- 7) Mandata impianto
- 8) Pompa impianto
- 9) Ritorno Impianto
- 10) Attacco ritorno impianto (1")
- 11) Carico Impianto

