



SCHEDA TECNICA

SLIM 20 *restyling*

	Unità di misura	Termostufa SLIM 20
ALTEZZA	cm	124,5
LARGHEZZA	cm	88
PROFONDITA'	cm	46
DIAMETRO TUBO SCARICO FUMI	mm	100
CAPACITA' SERBATOIO PELLETS	kg	25
DIMENSIONE PELLETS	mm	6
POTENZA AL FOCOLARE MIN	kW	7,0
POTENZA AL FOCOLARE MAX	kW	22,17
POTENZA NOMINALE MIN	kW	6,3
POTENZA NOMINALE MAX	kW	20,06
POTENZA RESA ALL'ACQUA	kW	16,25
POTENZA RESA ALL'AMBIENTE	kW	3,81
VOLUME RISCALDABILE	m ³	492 ¹
CONSUMO COMBUST. MIN	kg/h	1,43
CONSUMO COMBUST. MAX	kg/h	4,52 ²
RENDIMENTO	%	90,5
TENSIONE ALLA RETE	Volt	230
FREQUENZA ALLA RETE	Herz	50
POTENZA Elett. ASSORBITA	Watt	140
PRODUZIONE ACQUA SANITARIA	l/min	Da 8 a 12
PRESSIONE DI ESERCIZIO MAX	bar	2
PESO	Kg	190

¹ Il calcolo è stato effettuato in condizione di clima mite e per edifici con classe energetica A+

² Potere calorifico inferiore del pellets kW/kg 4.9



SCHEDA TECNICA

SLIM 28 *restyling*

	Unità di misura	Termostufa SLIM 28
ALTEZZA	cm	124,5
LARGHEZZA	cm	88
PROFONDITA'	cm	46
DIAMETRO TUBO SCARICO FUMI	mm	100
CAPACITA' SERBATOIO PELLETS	kg	25
DIMENSIONE PELLETS	mm	6
POTENZA AL FOCOLARE MIN	kW	7,0
POTENZA AL FOCOLARE MAX	kW	28,32
POTENZA NOMINALE MIN	kW	6,3
POTENZA NOMINALE MAX	kW	25,2
POTENZA RESA ALL'ACQUA	kW	20,5
POTENZA RESA ALL'AMBIENTE	kW	4,7
VOLUME RISCALDABILE	m ³	618 ¹
CONSUMO COMBUST. MIN	kg/h	1,43
CONSUMO COMBUST. MAX	kg/h	5,78 ²
RENDIMENTO	%	89
TENSIONE ALLA RETE	Volt	230
FREQUENZA ALLA RETE	Herz	50
POTENZA Elett. ASSORBITA	Watt	140
PRODUZIONE ACQUA SANITARIA	l/min	Da 8 a 12
PRESSIONE DI ESERCIZIO MAX	bar	2
PESO	Kg	190

¹ Il calcolo è stato effettuato in condizione di clima mite e per edifici con classe energetica A+

² Potere calorifico inferiore del pellets kW/kg 4.9

